DESMOLCROM PM



DESMOLDANTE PARA MOLDAJES DE PLACA Y METAL

CARACTERISTICA FISICA:

Apariencia: Líquido viscoso, color blanco
Densidad: 0.95 ± 0,05 kg/l

DESCRIPCION:

DESMOLCROM PM es un producto desarrollado para proporcionar un rápido y eficiente desmolde en moldes compuestos de placas contrachapadas y moldes de metal, protegiendo a estos del óxido. Se recomienda su uso independientemente del tipo de cemento o áridos usados. DESMOLCROM PM se compone de aceite mineral emulsionado en agua, agentes de tixotropía y saponificación. Proporciona un desmolde eficiente, sin contaminar los muros con excesos de aceite.

PROPIEDADES:

DESMOLCROM PM proporciona:

- Rápido desmolde, al impedir la adherencia del hormigón con los moldes.
- Protección de los moldajes.
- Protección de la superficie del hormigón, especialmente para la obtención de terminación de buena calidad y a la vista.
- Reducción del costo de mantención por la protección e impermeabilización entregada a los moldajes de madera.
- Alto rendimiento comparado con otros tratamientos lo que implica economía en su uso.

USOS O APLICACIONES:

Se recomienda el uso de DESMOLCROM PM para moldajes, de placa y metal, con superficie lisa y cerrada.

RENDIMIENTO:

DESMOLCROM PM entrega un rendimiento aproximado de 20 a 25 m^2/kg según la absorción de la superficie en placa contrachapada. Una vez que la placa contrachapada se impregna los rendimientos aumentan.

MODO DE EMPLEO:

DESMOLCROM PM puede ser aplicado con rodillo, brocha o pulverizado. Las superficies que recibirán el producto deberán estar limpias y exentas de contaminaciones en lo posible en posición horizontal para mejorar la uniformidad de la aplicación. Cuando se aplique por primera vez al molde recomendamos dejar secar antes de levantar el molde.



DESMOLCROM PM

Dado que DESMOLCROM PM es una emulsión, el tiempo requerido para impregnar la placa es mayor en invierno.

ENVASES:

- Tambor 180 kg
- Tineta 18 kg

DURACION:

6 meses en envase original cerrado, en un lugar fresco y seco.

PRECAUCIONES

Use los elementos de seguridad indicados para este tipo de material.

- Guantes de goma.
- Gafas de protección.
- Mascarilla.
- Ropa de Trabajo.
- Mantener el envase cerrado y en lugar fresco.
- Evitar el contacto con la piel y ojos (en caso contrario, lavar con abundante agua).
- Producto NO INFLAMABLE.
- Usar en lugar ventilado.
- No exponga el producto a temperaturas extremas o fuego.
- Evitar inhalaciones prolongadas.
- No ingerir.

Las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos cromcret pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.cromcret.cl para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.